



Z-LINK TYPE C, CONTINUOUS FLOW, SUPPLIED-AIR RESPIRATOR
THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS

1 PROTECTION

CF - Continuous Flow SA - Supplied Air

2 CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life and health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- D - Air-line respirators can be used only when the respirators are supplied with respirable air meeting the requirements of CGA G-7.1 Grade D or Higher Quality.
- E - Use only the pressure ranges and hose lengths specified in the User's Instructions.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N - Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- S - Special or critical User's Instructions, and/or specific Limitations apply. Refer to User's Instructions.



RPB® Z-Link®

FACE AND EYES:

- The Z-LINK® **Visor** with **Safety Lens** meets ANSI/ISEA Z87.1 and CSA Z94.3-15 requirements and is designed for grinding, painting, and other industrial applications.
- The Z-LINK® **Welding Visor** with **Impact Lens** and Auto-Darkening Welding Protection Filter (ADF) meets ANSI/ISEA Z87.1 and CSA Z94.3-15 requirements and is designed to protect the operator's face and head against sparks and hazardous ultraviolet and infrared rays emitted during the welding process. See "Auto-Darkening Welding Protection Filter" for information about ADF capabilities and use. Use an approved RPB® welding cape for adequate protection from sparks, debris, and light flashes.
- The Z-LINK® is not designed or tested to provide protection against molten metals or corrosive liquids.
- **Note:** the Z-LINK® does not protect against the potential transfer of impact to glasses worn underneath the Visor. Z-LINK® visors do not provide complete eye and face protection against severe impact and penetration and are not a substitute for good safety practices and engineering controls.

HEAD:

- The Z-LINK® meets the ANSI/ISEA Z89.1 requirements for physical head protection as a hard hat. The helmet is designed to provide limited head protection by reducing the force of falling objects striking the top of the head. Ensure the helmet is adjusted to properly fit the user by adjusting the head harness and sidepads or Quiet-Link™ if installed.
- U.S. Patent No. D802,117, and D788,991
- Size Range 6½-7⅝ in. (52-60.6cm)
- Material PA66

For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head. The helmet is made to absorb the energy of a blow by partial destruction or damage to the shell and the harness, even though such damage may not be readily apparent. **SAFETY WARNING: HELMETS MUST BE REPLACED IF DAMAGED DUE TO SEVER IMPACT OR DETERIORATION.**

DO NOT MODIFY OR REMOVE PARTS. REPLACE COMPLETE HARNESS ONLY. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the helmet manufacturer.

HELMET MAY BE SERIOUSLY DAMAGED BY SUBSTANCES SUCH AS PETROL, PAINT, ADHESIVES, AEROSOL SPRAYS OR CLEANING AGENTS.

Made in USA

LE VISAGE ET LES YEUX :

- La **visière** Z-LINK® avec **lunette de sécurité** répond aux exigences ANSI/ISEA Z87.1 et CSA Z94.3-15 et a été conçue pour du meulage, de la peinture et d'autres applications industrielles.
- La **visière de soudage** Z-LINK® avec **lunette d'impact** et filtre de protection auto-obscurcissant (ADF) est conforme aux exigences ANSI/ISEA Z87.1 et CSA Z94.3-15 et a été conçue pour protéger le visage et la tête de l'opérateur contre les étincelles, les ultraviolets et les infra-rouges dangereux émis pendant le processus de soudage. Voir «Filtre de protection auto-obscurcissant» pour plus d'informations sur les capacités et l'utilisation de l'ADF. Utilisez une cape approuvée par RPB® pour une protection adéquate contre les étincelles, les débris et les éclairs de lumière.
- Le Z-LINK® n'a pas été conçu ou testé pour fournir une protection contre les métaux fondus ou les liquides corrosifs.
- **'Remarque :** Le Z-LINK® ne protège pas d'un éventuel transfert d'impact sur les lunettes portées en-dessous de la visière Z-LINK®. Il n'assure pas une protection complète des yeux et du visage contre des impacts et des pénétrations sévères et ne remplace pas des pratiques de sécurité et des contrôles techniques appropriés.

LA TÊTE :



- Le Z-LINK® répond aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 de protection physique de la tête en tant que casque de sécurité. Le casque a été conçu pour fournir une protection limitée de la tête en réduisant la force de chute des objets percutant le haut de la tête. Veillez à ce que le casque soit mis en place de façon à s'adapter convenablement à l'utilisateur, en ajustant le harnais de tête et les rembourrages latéraux ou le Quiet-Link™, si installé.
- Brevet américain n° D802,117 et D788,991
- Gamme de taille 52-60.6cm
- Matériel PA66

Pour une protection adéquate, ce casque doit s'adapter ou être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'un coup par destruction partielle ou endommagement de la coque et du harnais, même si ces dommages peuvent ne pas être facilement apparents. **AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LES CASQUES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS S'IL EST ENDOMMAGÉ EN RAISON D'UN IMPACT GRAVE OU D'UNE DÉTÉRIORATION.**

NE MODIFIEZ NI N'ENLEVEZ PAS DE PIÈCES. REMPLACEZ LE HARNAIS COMPLET UNIQUEMENT. Les casques ne doivent pas être adaptés pour le montage d'accessoires d'une manière non recommandée par le fabricant du casque.

LE CASQUE PEUT ÊTRE GRAVEMENT ENDOMMAGÉ PAR DES SUBSTANCES TELLES QUE L'ESSENCE, LA PEINTURE, LES ADHÉSIFS, LES VAPORISATEURS D'AÉROSOL OU LES AGENTS DE NETTOYAGE.

Fabriqué aux États-Unis



Certified Model
Modèle certifié

CSA Z94.3-15
EYE & FACE PROTECTION
Class 7D Respirator Facepiece
PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
Masque respiratoire classe 7D