

Dispositivo de climatización C40™



Protecting you for life's best moments.

FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

APROBACIONES & ESTÁNDARES

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

SAR

CE 2797
UK 0086

EN14594:2005 3B/4B
RESPIRATORY PROTECTION

PRODUCT CERTIFICATION



BSI Certified Product
AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303
RESPIRATORY PROTECTION

El dispositivo de climatización C40 es un regulador de aire montado en la correa y una unidad de control de temperatura para la gama de respiradores con suministro de aire RPB.

La unidad permite al usuario enfriar el aire entrante hasta 29°C (52°F) o calentarlo hasta 18°C (33°F) y aumentar o disminuir el flujo de aire que ingresa al respirador, lo que aumenta la comodidad, productividad y seguridad. También cuenta con un accesorio de entrada de aire giratorio.

Descripción de Modelo

Regulador de suministro de aire y dispositivo de climatización.

Paquetes	Parte #
Mercados NIOSH	
C40 con RPB conexión giratoria rápida	03-501
C40 con conexión giratoria Schrader Twist Connect	03-504
C40 con RPB RZ conexión giratoria rápida	03-501-RZ

Mercados CE & AS/NZS

C40™ con Montaje de seguridad de doble acción CEJN 342	03-502
--	--------

Componentes Requeridos

- Conjunto de casco respiratorio aprobado RPB
- Tubo de respiración
- Línea de aire para respiración

Equipos Respiratorios Aprobados

Mercados NIOSH	Astro™, Nova 2000®, Nova 3®, T-Link®, Z-Link®, Z3®, Z4®
Mercados CE & AS/NZS	Nova 1®, Nova 3®, T-Link®, Z-Link®, Z4®



03-501 NIOSH C40 MOSTRADOS

Especificaciones

Requisitos de volumen de flujo y de la línea de aire en el C40

- 18-25 cfm (510-708 lts/min)
 - RPB certificado 3/8 in. (9.5mm) diametro interno de la linea respiratoria de aire.
 - 55-100psi dependiendo del tipo de linea de aire
- Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Conexiones y Acopladores

NIOSH	Conexión giratoria rápida RPB Conexión giratoria Schrader Conexión giratoria rápida RPB RZ
CE/AS/NZS	Conexión giratoria de seguridad de doble acción CEJN 342

Materiales

Nylon	Partes moldeadas por inyección
Polipropileno	Cinturón
Acero galvanizado	Accesorios
Latón	Silenciadores
Nomex®	Opcional cinturón FR
Acetil	Hebillas en cinturón FR

Dispositivo de climatización C40™



Protecting you for life's **best** moments.

FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

Peso

C40 sin cinturón	9.8oz/277g
------------------	------------

Dimensiones

C40 (w x h x d)	2.85 x 7.8 x 2.5in (72.4 x 198.5 x 62.3mm)
-----------------	---

Garantía

1 año. Se aplican condiciones, visite gvs-rpb.com/legal para obtener todos los detalles.



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de climatización C40 y de la parte superior del respiratorio y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios

Usuarios de Producto

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de climatización C40 y de la parte superior del respiratorio y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

rpbsafety.com/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@gvs.com

gvs-rpb.com