

Dispositivo de controle climático C40™



Protecting you for life's best moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Homologações e Padrões

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

SAR

CE 2797
UK
CA 0086
EN14594:2005 3B/4B
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

PRODUCT CERTIFICATION
BSI Certified Product
AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

O Dispositivo de Controle Climático C40 é um regulador de ar em um cinto e uma unidade de controle de temperatura para a gama de respiradores de ar fornecidos pela RPB.

A unidade permite que o usuário esfrie o ar de entrada em até 29 °C ou aqueça-o em até 18 °C e aumente ou diminua o fluxo de ar que entra no respirador, aumentando o conforto, a produtividade e a segurança. Ele também possui um encaixe de entrada de ar giratório.

Descrição do tipo

Regulador de ar fornecido e dispositivo de controle climático.

Pacotes disponíveis para os mercados NIOSH	Parte #
C40 com Encaixe Giratório de Conexão Rápida RPB	03-501
C40 com Encaixe Giratório Schrader de Conexão de Torção	03-504
C40 com Encaixe Giratório de Conexão Rápida RPB RZ	03-501-RZ

Pacotes disponíveis para os mercados CE & AS/NZS	Parte #
C40 com Encaixe de Segurança de Dupla Ação CEJN 342	03-502

Componentes necessários

- Conjunto de respirador head-top RPB aprovado
- Tubo de respiração
- Cabos para Respiração

Respiradores aprovados

Mercados NIOSH	Astro™, Nova 2000®, Nova 3®, T200™, T-Link®, Z-Link®, Z3™, Z4®
Mercados CE & AS/NZS	Nova 1®, Nova 3®, T-Link®, Z-Link®



03-501 Dispositivo de Controle Climático RPB C40

Especificações

Taxa de fluxo e requisitos de companhias aéreas para o C40

- 18-25 cfm (510-708 lts/min)
- Cabo de respiração de 3/8" (9,5 mm) diâmetro interno aprovado pela RPB
- 55-100psi (dependendo do tipo de cabo de ar).

Consulte o manual de instruções para mais informações.

Encaixes e acopladores

NIOSH	Giro de Conexão Rápida RPB Torção de Conexão Giratória Schrader Giro de Conexão Rápida RPB RZ
CE & AS/NZS	Giro de Segurança de Dupla Ação CEJN 342

Materiais

Nylon	Peças moldadas por injeção
Polipropileno	Cinto
Aço banhado a zinco	Acessórios
Latão	Silenciadores
Nomex®	Cinco FR opcional
Acetil	Fivelas no cinto FR

Dispositivo de controle climático C40™



FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Especificações

Temperatura de operação

14 °F a 140 °F / -10 °C a 60 °C

Temperatura de armazenamento

14 °F a 113 °F / -10 °C a 45 °C <90 % RH

Dimensões

2,85 x 7,8 x 2,5 em / 72,4 x 198,5 x 62,3mm (W x L x P)

Peso

C40 sem cinto	9,8oz (277g)
---------------	--------------

Garantia

1 ano. Dentro das condições aplicáveis, visite gvs-rpb.com/legal para obter mais informações.



Empregador

Leiam o Dispositivo de Controle Climático C40 e os manuais de instruções de respirador de head-top e cumpram com as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leiam o Dispositivo de Controle Climático C40 e os manuais de instruções de respirador de head-top e sigam as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual do manual e para outros idiomas:
gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB Safety - Sede Global
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA
T: 1-866-494-4599
E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com