

As Lentes Cassete de Visão Clara fornecem 7 camadas de lentes de proteção descartáveis para ajudar a manter a visão desobstruída e proteger a lente costurada no capuz. Cada camada pode ser facilmente removida pelas abas de cada lente, revelando uma nova abaixo. A cassette é aplicada ao capuz com adesivo na parte de trás dela. Disponível para capuz T-Link e T200.

Produtos	Parte #
Lentes Cassete de Visão Clara para T-Link (1 de 7 lentes rasgadas)	17-817
Lentes Cassete de Visão Clara para T200 (1 de 7 lentes rasgadas)	17-811

Faixas de aplicação (incluindo, mas não limitado ao seguinte)

Pintura (automotivo, industrial, à prova de fogo), revestimento, corte de concreto, agregado, fabricação farmacêutica, saúde, química, pesticida e manuseio de materiais, descascamento químico, lixamento, gestão de resíduos.

Características

- A laminação removível de várias camadas elimina a necessidade de limpar a lente ou remover/substituir a proteção dos olhos e do rosto para restabelecer a visão clara.
- A laminação óptica aumenta a visibilidade e reduz os reflexos em comparação com vários filmes protetores de camada única.
- Laminado elimina fluidos, poeira e embaçamento entre as camadas.
- Várias pilhas podem ser montadas em cima umas das outras, permitindo 14, 21 ou 28 camadas de proteção.
- Monta mecanicamente sobre as lentes do respirador.
- A área de aba não laminada permite a separação e remoção rápida e fácil de camadas.

Materiais

- Filme de poliéster
- Apoio adesivo

Peso

17-811 (pacote de 10 cassetes)	1lb (0.45kg)
17-817 (pacote de 10 cassetes)	1lb (0.45kg)



T200 versão 17-811 (esquerda)
T-Link versão 17-817 (direita)

Propriedades

Descrição	Especificação	ASTM
Espessura da lente (sem adesivo)	2 mils	D-3652
Espessura da lente de 7 camadas (com adesivo)	15.2 mils	D-3652
Adesão lente-a-lente	30g/in.	D-3330
Transmissão de Luz Visível	85%	D-1003

Identificação de perigos

Olho

Causará irritação nos olhos. Pode causar danos permanentes se o olho não for imediatamente lavado.

Contato com a pele

O contato repetido e/ou prolongado pode causar irritação, sensação de pele e desengorduramento da pele, resultando em ressecamento, rachaduras e dermatite.

Medidas de primeiros socorros:

Olho

Lavar imediatamente com lavagem ocular ou água limpa, segurando as pálpebras separadas, por pelo menos 15 minutos. Obtenha atendimento médico imediato.

Contato com a pele

Lave a pele com água e sabão. Remova as roupas muito contaminadas, incluindo sapatos, e lave-as antes de reutilizá-los. Descarte sapatos. Se os sintomas (irritação e bolhas) persistirem, procure um médico.

Temperatura de armazenamento

Armazenar dentro de casa em condições normais de 60 °F a 80 °F / 16 °C para 27 °C, 40-60 % RH

Validade

Para melhor desempenho, use dentro de 18 meses a contar da data de fabricação.

Estabilidade e reatividade

Estabilidade Química

Estável à temperatura ambiente e em condições típicas de armazenamento.

Incompatibilidade com outros materiais

Evite contato com ácidos fortes e/ou bases e agentes oxidantes.

Decomposição

Temperatura de decomposição > 300 °C (572 °F)

Considerações de descarte

As opções preferidas para o descarte incluem reciclagem, incineração com recuperação de energia e aterro sanitário.

O tratamento, armazenamento, transporte e descarte devem ser feitos de acordo com as normas federais, estaduais e locais aplicáveis.

Proposta da Califórnia 65



Este produto contém Tolueno, que, segundo o Estado da Califórnia, pode causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.



Empregador

Leia o manual de instruções do respirador e cumpra com as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leia o manual de instruções do respirador e siga as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual do manual e para outros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB Safety - Sede Global

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA

T: 1-866-494-4599

E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com

Componente

CAS

Tolueno

108-88-3