

Válvula de flujo constante



Protecting you for life's best moments.

FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Aprobaciones & Estándares

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

SAR

CE 2797
UK
CA 0086

EN14594:2005 3B/4B
RESPIRATORY PROTECTION

PRODUCT CERTIFICATION



BSI Certified Product
AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303

RESPIRATORY PROTECTION

La válvula de flujo constante, que suministra una tasa constante de aire a temperatura ambiente, es una unidad de conexión de suministro de aire montada en un cinturón para la gama de respiradores con suministro de aire de RPB.

Descripción de Modelo

Dispositivo de suministro de un flujo de continuo.

Paquetes aprobado por NIOSH	Parte #
Válvula de flujo constante con Conector de Conexión Rápida RPB	03-101
Válvula de flujo constante con Conector de Baja Presión	03-106

Paquetes aprobado por CE & AS/NZS	Parte #
Válvula de flujo constante con Conexión giratoria de seguridad de doble acción CEJN 342	03-102

Equipos Respiratorios Aprobados	Parte #
NIOSH T-Link®, T100™, T150™, Z-Link®, Z3™, Z4®	03-101
Nova 2000®, T150™ (Baja presión)	03-106
CE Nova 3®, Nova 2000®, Nova 1®, Astro™, T-Link®, Z-Link®	03-102

Componentes Requeridos

- Conjunto de casco respiratorio aprobado RPB
- Tubo de respiración
- Línea de aire para respiración

Áreas de Aplicación (incluidas pero no limitadas a las siguientes)
Granallado, rectificado de metales, pintura.



Válvula de flujo constante de RPB

Opciones de Componentes Requeridos

Conexiones y Acopladores

NIOSH	Conexión giratoria rápida RPB
	Conexión giratoria Schrader
	Conexión giratoria rápida RPB RZ
CE & AS/NZS	Conexión giratoria de seguridad de doble acción CEJN 342

Especificaciones

Requisitos de volumen de flujo y de la línea de aire en el válvula de flujo constante

- 6-12 cfm (170-340 lts/min)
 - RPB certificado 3/8 in. (9.5mm) diámetro interno de la línea respiratoria de aire.
 - 7-44 psi dependiendo del tipo de línea de aire
- Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Materiales

Nylon	Partes moldeadas por inyección
Polipropileno	Cinturón
Acero galvanizado	Accesorios
Latón	Huso

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

Válvula de flujo constante



FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Peso

Válvula de flujo constante (03-101, 03-102)	0.25lbs (113g)
Válvula de flujo constante (03-106)	0.3lbs (136g)

Garantía

1 año. Se aplican condiciones, visite gvs-rpb.com/legal para obtener todos los detalles.



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del válvula de flujo constante y de la parte superior del respiratorio y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios

Usuarios de Producto

Lea los manuales de instrucciones del válvula de flujo constante y de la parte superior del respiratorio y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@gvs.com

gvs-rpb.com