

Válvula de Fluxo Constante



Protecting you for life's best moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Homologações e Padrões

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

CE 2797
UK 0086
EN14594:2005 3B/4B
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

NIOSH
APPROVED
SAR

PRODUCT CERTIFICATION

BSI Certified Product
AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

A Válvula de Fluxo Constante é uma unidade de conexão de alimentação de ar montada no cinto para a gama de respiradores de ar fornecidos pela RPB, fornecendo uma taxa constante de ar à temperatura ambiente.

Descrição do tipo

Dispositivo de ar fornecido por fluxo contínuo.

Pacotes aprovados pelo NIOSH	Parte #
Válvula de Fluxo Constante com Encaixe Giratório de Conexão Rápida RPB	03-101
Válvula de Fluxo Constante com encaixe de baixa pressão RPB	03-106

Pacotes aprovados pela CE e AS/NZS	Parte #
Válvula de Fluxo Constante com Acoplador de Segurança de Dupla Ação CEJN 342	03-102

Aprovado para uso com os seguintes respiradores	Parte #
T-Link®, T100™, T150™, T200™, Z-Link®, Z3™, Z4™	03-101
Nova 2000®, T150™ (Baixa pressão)	03-106
Nova 3®, Nova 2000®, Nova 1®, Astro™, T-Link®, Z-Link®	03-102

Componentes necessários

- Conjunto de respirador head-top RPB aprovado
- Tubo de respiração
- Cabos para Respiração

Faixas de Aplicação (incluindo, mas não limitado ao seguinte)
Jateamento, moagem, pintura.



Válvula de Fluxo Constante RPB

Opções de Componentes Necessários

Acessórios

NIOSH	RPB® Conexão Rápida Torção de Conexão Schrader RPB® Conexão Rápida RZ RPB® Baixa Pressão
CE & AS/NZS	Segurança de Dupla Ação CEJN 342

Especificações

Taxa de fluxo e requisitos de cabos de ar na Válvula de Fluxo Constante

- 6-12 cfm (170-340 lts/min)
- Certificação RPB 3/8" (9,5 mm) ou 1/2" (12,7 mm) para cabo de ar de respiração interna de baixa pressão.
- 7-44psi (dependendo do tipo de cabo de ar). Consulte o manual de instruções para mais informações.

Materiais

Nylon	Corpo principal, fivelas
Polipropileno - tecido	Cinto
Aço banhado a níquel	Acessórios
Latão	Acessórios

Temperatura de operação

14 °F a 140 °F / -10 °C a 60 °C

Temperatura de armazenamento

14 °F a 113 °F / -10 °C a 45 °C <90 % RH

Válvula de Fluxo Constante



Protecting you for life's **best** moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Peso

Válvula de Fluxo Constante (03-101, 03-102)	0.25lbs / 113g
Válvula de Fluxo Constante (03-106)	0.3lbs / 136g

Garantia

1 ano. Dentro das condições aplicáveis, visite gvs-rpb.com/legal para obter mais informações.



Empregador

Leia os manuais de instruções dos Dispositivos de Controle de Fluxo e do respirador head-top e cumpra com as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leia os manuais de instruções dos Dispositivos de Controle de Fluxo e do respirador head-top e siga as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual do manual e para outros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB Safety - Sede Global
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA
T: 1-866-494-4599
E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com