

Nova 3[®] respirador de granallado



FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Aprobaciones & Estándares



Respirador RPB Nova 3.

El Nova 3 es un respirador para la industria pesada, de ajuste holgado y con suministro de aire, diseñado para todas las formas de limpieza con chorro abrasivo y otras aplicaciones industriales donde se necesita protección respiratoria, ocular, facial, de cabeza y auditiva.

Este respirador no requiere prueba de ajuste facial.

El Nova 3 ofrece una serie de accesorios opcionales, que incluyen:

	Parte #
Nova 3 Talk casco que incluye un sistema de comunicación	09-903
Luz montada en casco L4™ Luz	09-502

Descripción del Tipo

Respirador de aire holgado de suministro. Continuo de flujo o respirador purificador de aire motorizado.

Números de Paquetes de NIOSH	Parte #
Nova 3 con Capa de Nylon, Tubo de Respiración, Tubo de Control de Clima C40™	NV3-705-50

Números de Paquetes de CE & AS/NZS	Parte #
Nova 3 con Capa de Nylon, Tubo de Respiración, Válvula de flujo constante	NV3-711-50
Nova 3 con Capa de Nylon, Tubo de Respiración, Tubo de Control de Clima C40™	NV3-715-50

(Configuraciones adicionales disponibles)

Componentes Requeridos

- Parte superior de cabeza del respirador Nova 3
- Capa o Chaqueta para Granallado
- Tubo de Respiración
- Dispositivo de control de flujo y línea de respiración, o RPB PAPR

Áreas de Aplicación (incluidas pero no limitadas a las siguientes)
Granallado, corte / rectificado de metales, pittura, termopulverización / metalización .

Nova 3® respirador de granallado



FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Especificaciones

Factor de Protección Asignado

NIOSH	APF 1000+
CE & AS/NZS	APF 40 (TH3) / NPF 500 / 4B

Materiales

Nylon	Partes moldeadas por inyección
Espuma de poliuretano	Espuma silenciadora, almohadillado de confort
Poliestireno	Forro para la Cabeza
Polycarbonate	Lente Interior
TPE	Banda Cobertora de la Capa
A-PET	Lente Exterior
PETG	Lentes Removibles

Clasificación de Ruido

Casco con almohadillas para los oídos	NRR 7
Casco con almohadillas para los oídos y tapones para los oídos de espuma en forma de campana con un NRR de 31	NRR 33

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

Peso

Nova 3 con Capa de Nylon	4.0lbs (1.8kg)
--------------------------	----------------

Garantía

1 año Se aplican condiciones, visite gvs-rpb.com/industrial/legal para obtener todos los detalles.

Opciones de Componentes Requeridos

Línea de Aire Para Respiración de NIOSH

		Parte #
RPB	de 25 pies	NV2028
	de 50 pies	NV2029
	de 100 pies	NV2027
Válvula	de 25 pies	04-342-25
Schrader	de 50 pies	04-342-50
	de 100 pies	04-342-100
RZ	de 25 pies	04-352-25-RZ
	de 50 pies	04-352-50-RZ
	de 100 pies	04-352-100-RZ

Mangueras estandar distancia de trabajo max - 300 pies
Presión max de trabajo - 300 psi

Línea de Aire Para Respiración de NIOSH - Manguera de retroceso

RPB	de 15 pies	04-412-15
	de 25 pies	04-412-25
Válvula	de 15 pies	04-442-15
Schrader	de 25 pies	04-442-25

Manguera de retroceso distancia max de trabajo - 1 manguera
Presión max de trabajo - 300 psi

Línea de Aire Para Respiración de CE/AS/NZS

CEJN	de 7.5 metros	04-322-25
	de 15 metros	04-322-50
	de 30 metros	04-322-100

Longitud max de trabajo - 90m
Presión max de trabajo - 20.7 bar

Consultar manual de instrucciones para más detalle.

Conexiones y Acopladores

NIOSH	Conexión rápida RPB
	Schrader de conexión por giro
	Conexión rápida RPB RZ
CE/AS/NZS	Acoplador de seguridad de doble acción CEJN 342

Tubo de Respiración

	Parte #
Aire Suministrado (granallado abrasivo)	NV2021B
Aire Suministrado (no granallado abrasivo)	04-833
Aire Impulsado (PX5)	04-831
Aire Impulsado - para mochila (PX5)	04-841

Nova 3° respirador de granallado



FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Opciones de Componentes Requeridos

Dispositivos de Control de Flujo		Parte #
NIOSH	Dispositivo de control de climatización C40	03-501
	Tubo de Aire Frío	4000-01
	Tubo de Aire Caliente	4000-20
	Válvula de Control de Flujo	NV2016
	Válvula de flujo constante	03-101
	PX5 PAPR	03-801
CE/AS/NZS	Dispositivo de control de climatización C40	03-502
	Válvula de flujo constante	03-102

Opciones de Capa	Parte #
Capa de Nylon	NV3-750
Capa de Nylon extra largo	NV3-751
Capa de Cuero	NV3-752
Capa de Cuero extra largo	NV3-753
Chaqueta para Granallado XL	NV3-754
Chaqueta para Granallado XXL	NV3-755

Accesorios & Consumibles

Almohadillas de Espuma del Relleno Lateral (grueso)	Parte #
5mm	A05
10mm - estándar en todos los cascos nuevos	A10
15mm	A15
20mm	A20

Opciones de Lentes

Lentes Requeridos	Parte #
Lente Interior	NV3-722
Lente Exterior	NV3-724
Lentes Removibles	NV3-725

Lentes Alternativos	Parte #
Casete de lentes extraíbles (lente exterior unida con 5 lentes desprendibles)	NV3-745
Lente Interior Tintada (para metalización)	NV3-722-T



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo y Nova 3 y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios.

Usuarios del Producto

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo y Nova 3 y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

gvs-rpb.com/industrial/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@gvs.com

gvs-rpb.com