

Monitor de Gás GX4™



Protecting you for life's best moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

O Monitor GX4 RPB testa continuamente a qualidade do ar respiratório fornecido para uma gama de contaminantes, incluindo o Monóxido de Carbono (CO)*, alertando imediatamente o operador que usa o respirador se uma contaminação for detectada. 21975654850

A unidade foi incorporada em recursos de alarmes, wi-fi e registro de dados que mantém até 2 anos de dados de ar de respiração.

A unidade não filtra nem remove gases.

Visite gvs-rpb.com/industrial/air-monitoring-filtration-supply/gx4-gas-monitor para obter mais informações.

Descrição do tipo

Monitor de ar de respiração fornecido/comprimido, monitor de alarme e gravação.

Números do pacote		Parte #
NIOSH	Monitor de Gás GX4, plug tipo EUA - sem sensores	08-400
	Monitor de Gás GX4, cliques de bateria de 12V - sem sensores	08-401
CE/UK/AS/NZS	Monitor de Gás GX4, plug tipo global - sem sensores	08-400-G

Configurações adicionais estão disponíveis.

Características

- Verificação simples de calibração no local.
- Certificado de calibração de autoatualização.
- Registro de dados de 2 anos.
- Conectividade WiFi.
- Facilmente portátil.
- Plugue auxiliar em alarmes sonoros e visuais.
- Pode ser montado na parede ou no Radex® Filtro de cabo de ar ou caixa de transporte personalizada para serviço pesado.
- Saída auxiliar para avisos personalizados.

Faixas de aplicação (incluindo, mas não limitado ao seguinte).

Qualquer aplicação que use um respirador de ar fornecido, por exemplo, de rajadas de ar abrasivas e pintura automotiva.

Sensores	Parte #
Monóxido de carbono (CO) 10ppm	08-420-01
Monóxido de carbono (CO) 5ppm	08-420-02
Sulfeto de hidrogênio (H2S) 10ppm	08-420-03
Oxigênio (O2) 19,5% - 23%	08-420-04



Monitor de gás GX4 RPB

Especificações

Fonte de alimentação

- 12 Volts DC.
- Alimentado por adaptador CA de 110/240v ou cabo de 12v com cliques de bateria.
- Bateria reserva de polímero de lítio.

Pressão de fornecimento de ar

- 7-80psi (50-550kPa).
- Regulador de Fluxo Externo 08-470 incluso.

Temperatura de operação

32 °F a 113 °F / 0 °C a 45 °C

Temperatura de armazenamento

14 °F a 113 °F / -10 °C a 45 °C <90 % RH

Peso

4,74 lbs / 2,15 kg

Transporte

Navio seguindo os requisitos da UN3481.

Especificações

Materiais

Nylon	Suportes de fixação
Polipropileno	Caixa principal, caixas do sensor
Poliéster	Touchpad
Polycarbonato	Tubo de distribuição
Aço banhado a níquel	Encaixe de travamento

Garantia

1 ano. Dentro das condições aplicáveis, visite gvs-rpb.com/legal para obter mais informações.

Calibração

- Novos sensores chegam calibrados com um certificado de calibração de fácil acesso.
- Os sensores têm uma vida útil de até dois anos a partir da data de fabricação*.
- Os sensores requerem uma verificação de calibração/colisão periodicamente para garantir que eles ainda estejam gravando com precisão - isso pode ser feito no local dentro de 2 minutos. O certificado de calibração será atualizado automaticamente na unidade depois.
- Quando a data de validade do sensor estiver atualizada, um novo sensor pode ser conectado diretamente à unidade GX4, e reconhecerá automaticamente o novo sensor.
- Mais informações sobre como completar uma verificação de calibração podem ser obtidas através do link: share.vidyard.com/watch/RGFqPLBk6J1ctq8S4Np7PN

*Isto não é aplicável se os sensores forem pegos ou contaminados durante o uso, por exemplo, se houver óleos nos cabos de ar.

Atualização do software GX4

- Atualizações periódicas do software GX4 podem ser necessárias. Isso pode ser feito através do link: gvs-rpb.com/industrial/rpb-gx4-firmware-upgrade



Empregador

Leia o manual de instruções do GX4 e cumpra com as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leia o manual de instruções GX4 e siga as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual do manual e para outros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB Safety - Sede Global
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA
T: 1-866-494-4599
E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com