

El L4 Luz está diseñado para acoplarse ergonómicamente al casco contra estallidos Nova 3® para proporcionar luz enfocada brillante en entornos oscuros / con poca luz sin agregar altura o peso innecesarios al casco del usuario.

La batería está montada en el cinturón del usuario para eliminar cualquier peso innecesario de la cabeza.

Packages	Parte #
L4 Luz - EE. UU.	09-502
L4 Luz - Global	09-502-G

Compatible con el siguiente respirador

Nova 3

Áreas de Aplicación (incluidas pero no limitadas a las siguientes)

Cualquier uso industrial realizado con un respirador Nova 3 en entornos con poca luz / baja visión, por ejemplo, trabajo de chorro abrasivo.

Especificaciones

Fuente de alimentación

- Alimentado por batería de polímero de litio de 3,7 V
- Potencia de carga: Adaptador universal de 110-240 voltios.
- Los cables de alimentación disponibles incluyen EE. UU., UE, Reino Unido y AU / NZ.
- Tiempo de carga: Aproximadamente 4 horas para cargar completamente.

Tiempo de funcionamiento de la batería

- Hasta 4 horas
- 350 ciclos de carga

Brillo

- 650 lúmenes

Materiales	Partes
Nylon/ABS	Carcasa
TPU	Correa
Polycarbonato	Lentes
Revestimiento de PVC	Cabos
Polímero de litio	Baterías



RPB L4 Luz

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

La temperatura de almacenamiento recomendada es de 40°F a 70°F (4°C a 21°C) para maximizar la vida útil de la batería.

Peso

Peso añadido a la cabeza	0.32lbs (145g)
Incluyendo batería	0.86lbs (390g)

Garantía

1 año Se aplican condiciones, visite gvs-rpb.com/industrial/legal para obtener todos los detalles.

Accesorios & Consumibles

Artículos	Parte #
Lente Exterior Fácilmente reemplazable debido al rebote abrasivo.	09-522
Paquete de batería adicional	09-532-2



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del L4 Luz y Nova 3 y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios.

Usuarios del Producto

Lea los manuales de instrucciones del L4 Luz y Nova 3 y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

rpbsafety.com/industrial/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@gvs.com

gvs-rpb.com