

Baterias e carregadores PAPR



Protecting you for life's best moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Homologações e Padrões

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

CE 2797
UK 0086



As baterias PAPR RPB® são projetadas para uso com os respiradores de purificação de ar PX5® e HX5™. Os carregadores simples e múltiplos são projetados especificamente para uso em baterias PAPR RPB.

Descrição do tipo

Acessórios PAPR

Compatível com

PX5® e HX5™

Números do pacote

Parte

Bateria padrão	03-855
Bateria de alta capacidade	03-856
Carregador de bateria c/ cabo	03-850
Carregador de bateria	03-851
Multicarregador de bateria c/ 5 entradas	03-852

Configurações adicionais estão disponíveis

Peso

Bateria Padrão	0,61 lbs (0,28 kg)
Bateria HC	0,74 lbs (0,34 kg)
Carregador	0,78 lbs (0,35 kg)
Multicarregador	8,66 lbs (3,93 kg)

Especificações

Carregamento da bateria

Bateria padrão 03-855:

<5 horas

Mais de 300 ciclos de carga com duração da bateria maior que 80% do original

Bateria de alta capacidade 03-856:

<5 horas

Mais de 500 ciclos de carga com duração da bateria maior que 80% do original

Fonte de alimentação

Bateria: Bateria recarregável de íons de lítio

Carregamento: 110-240v, 50-60Hz AC. Os cabos de alimentação disponíveis incluem EUA, Reino Unido, UE, AU/NZ



Multicarregador

Estação de carregamento de 5 compartimentos.

Inclui: suporte, carregadores de bateria simples, cabos de 45,72 cm, protetor de sobretensão de várias portas com cabo de 1,52 metros. Os carregadores estão conectados ao protetor de sobretensão, montado dentro do suporte, que pode ser conectado a uma tomada. Pode ser fixado na mesa ou na parede.

Dimensões

Bateria: 98mm A x 90mm L x 28mm P

Carregador: 140mm A x 110mm L x 37mm P

Multicarregador: 178mm A x 625mm L x 127mm P

Temperatura de operação

Bateria 03-855: -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C)

Bateria 03-856: -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)

Carregador: 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C)

Baterias e carregadores PAPR



Protecting you for life's **best** moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Especificações (continuação)

Tempo mínimo de execução da bateria

	HE (P):	OV/AG/HE (A2P):	Multigás/HE (ABE1P/ABEK1P):
Velocidade 1:	10+ hrs	7+ hrs	5+ hrs
Velocidade 2:	7+ hrs	6+ hrs	4+ hrs
Velocidade 3:	6+ hrs	5+ hrs	4+ hrs

O tempo de execução pode variar dependendo do tipo de bateria usada e idade e tipo de cartucho do adaptador usado.

Transporte

Os conjuntos com baterias são enviados de acordo com os requisitos da UN3481.

As baterias enviadas separadamente devem seguir os requisitos UN3480.

Consulte as instruções da bateria para obter recomendações mais específicas de armazenamento.

Materiais

PC	Caixa do carregador
ABS	Caixa da bateria
Alumínio anodizado	Suporte multicarregador

As baterias e carregadores PAPR não possuem látex

Vida útil do produto (do novo se mantido em embalagem original lacrada)

Conjunto de baterias	6 meses
----------------------	---------

Garantia

1 ano. Dentro das condições aplicáveis, visite gvs-rpb.com/legal para obter mais informações.



Empregador

Leiam os manuais de instrução do PAPR e da Bateria e cumpram com as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leiam os manuais de instruções do PAPR e da Bateria e sigam as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual do manual e para outros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB® Safety - Sede Global
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA
T: 1-866-494-4599
E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com