

Homologações e Padrões

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

CE 2797
UK 0086

EN12941:1998
+A2:2008 TH3/2 P R SL
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
Consulte o manual de instruções para obter
níveis de proteção.

PRODUCT CERTIFICATION



BSI Certified Product
AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Os filtros RPB® PAPR são para uso nos respiradores purificadores de ar alimentados por bateria PX5® e HX5™ que aspiram o ar das imediações dos usuários, passando-o por filtros internos e fornecendo o ar filtrado para um respirador head-top RPB de encaixe solto aprovado.

Este tipo de respirador não é apropriado para todos os ambientes ou contaminantes. Para obter mais informações, entre em contato com a RPB Safety.

Descrição do tipo

Filtros para respiradores purificadores de ar motorizados.

Componentes necessários

- Respirador head-top
- Tubo de respiração
- PX5/HX5 PAPR
- Cartucho de Filtro

Faixas de aplicações

Incluindo, mas não se limitando à soldagem, moagem, corte de concreto, poeira em geral, madeira, pintura* (com filtro apropriado), área farmacêutica e médica.

*Exceto tintas em que isocianatos estão presentes.

Compatível com

PX5 Filtros HE (P), filtros OV e Gás

HX5 Filtros HE apenas

*O HX5 não é compatível com filtros de OV e Gás

Filtros	Parte #
Filtro HE (NIOSH)	03-892
Filtro de combinação OV/AG/HE (NIOSH)	03-893
Multigás (NIOSH)	03-894
Filtro HE (P) (CE & AS/NZS)	03-892-P
Multigás (A2P) (CE & AS/NZS)	03-893-A2
Multigás (ABE1P) (CE & AS/NZS)	03-894-ABE
Multigás (ABEK1P) (CE & AS/NZS)	03-895-ABEK

Peso

Filtro HEPA	0,2 lbs (0,09 kg)
Filtros de gás	1,6-2,0 lbs (0,73-0,91 kg)

Especificações

Materiais

ABS	Compartimento do filtro
Espuma celular fechada	Vedação do filtro
Fibra de vidro HEPA média	Papel do filtro
Cola derretida quente	Cola
Carbônio	Mídia de filtragem
Mídia de filtragem - fibras de poliolefina hidrofóbica	Pré-filtro 03-890
Aço Inoxidável	Supressor de Centelhas 03-891
Os filtros não possuem látex.	

Filtros PAPR



Protecting you for life's **best** moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Imagens do produto



03-890



03-891



03-892-P



03-892



03-893-A2P



03-893



03-894-ABE



03-894



03-895-ABEK

Acessórios e Consumíveis

Consumíveis	Parte #
Pré-filtro (10 Pacote) para todos os filtros	03-890
Supressor de centelhas para todos os filtros	03-891

NIOSH

Filtro HE - Partículas HEPA	03-892
Código de Cores - Magenta	
99,97% de eficiência até 0,12 microns	

Cartucho OV/AG/HE	03-893
--------------------------	---------------

Código de Cores - Amarelo/Magenta
Aprovado para: vapores orgânicos e gases como solventes, e vapores e gases ácidos, incluindo os seguintes gases e vapores:

CD - Dióxido de cloro

CL - Cloro

HC - Cloreto de Hidrogênio

HF - Flúor de Hidrogênio

OV - Vapores Orgânicos

SD - Dióxido de Enxofre

HE - Proteção de partículas HEPA de 99,97% de eficiência até 0,12 microns

Cartucho multigás	03-894
--------------------------	---------------

Código de Cores - Oliva/Magenta
Aprovado para: vapores orgânicos e gases como solventes, e vapores e gases ácidos, incluindo os seguintes gases e vapores:

AM - Amônia

CD - Dióxido de cloro

CL - Cloro

FM - Formaldeído

HC - Cloreto de Hidrogênio

HF - Flúor de Hidrogênio

HS - Sulfeto de hidrogênio

MA - Metilamina

OV - Vapores Orgânicos

SD - Dióxido de enxofre

HE - Proteção de partículas HEPA de 99,97% de eficiência até 0,12 microns

CE/AS/NZS	Parte #
-----------	---------

Filtro HE (P) - Partículas HEPA	03-892-P
--	-----------------

Código de Cores - Branco

Proteção de partículas HEPA de 99,97% de eficiência até 0,12 microns

Filtro de combinação OV/HE (A2P)	03-893-A2
---	------------------

Código de Cores - Branco/Marrom

Aprovado para: Proteção contra gases e vapores de compostos orgânicos com ponto de ebulição acima de 65 °C ao nível A2, bem como proteção de partículas HEPA de 99,97% de eficiência até 0,12 microns

Filtro de combinação multigás (ABE1P)	03-894-ABE
--	-------------------

Código de Cores - Branco/Marrom/Cinza/Amarelo

Aprovado para: Proteção contra gases e vapores de compostos orgânicos com um ponto de ebulição acima de 65 °C, gases inorgânicos & vapores, gás ácido, bem como proteção de partículas HEPA de 99,97% de eficiência até 0,12 microns

Filtro de combinação multigás (ABEK1P)	03-895-ABEK
---	--------------------

Código de Cores - Branco/Marrom/Cinza/Amarelo/ Verde

Aprovado para: Proteção contra gases e vapores de compostos orgânicos com um ponto de ebulição acima de 65 °C, gases inorgânicos & vapores, gás ácido e amônia, bem como proteção de partículas HEPA de 99,97% de eficiência até 0,12 microns.

Manutenção

Filtros/cartuchos:

Não lave ou limpe filtros, ou cartuchos de forma alguma. Se estiverem sujos ou contaminados, descarte-os de acordo com a política de eliminação da empresa e substitua por um novo.

Armazenamento e transporte:

Guarde em um local frio e seco fora da área de trabalho, com a bateria desligada, longe de fontes de calor diretas, entre 14 °F e 114 °F (-10 °C e +45 °C), com umidade relativa inferior a 90%.

Garantia

1 ano. Dentro das condições aplicáveis, visite gvs-rpb.com/legal para obter mais informações.

Vida útil do produto (do novo se mantido em embalagem original lacrada)

Filtros	5 anos
---------	--------



Empregador

Leia os manuais de instruções do PX5 ou PAPR HX5 e cumpra as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leia os manuais de instruções do PX5 ou PAPR HX5 e siga as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual do manual e para outros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB® Safety - Sede Global
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA
T: 1-866-494-4599
E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com