

T150™ respirador



Protecting you for life's best moments.

FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Aprobaciones & Estándares

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED
TYPE C SAR

ANSI
Z87+
EYE AND FACE PROTECTION

El T150 es un respirador de ajuste hermético con suministro de aire diseñado para proporcionar protección respiratoria donde se requiere protección adicional para los ojos y la cara, como pintura y manipulación de productos químicos.

Este equipo respiratorio requiere pruebas de ajuste facial.

Descripción del Tipo

Respirador que cubre el rostro completo con suministro de flujo de aire continuo y ajuste hermético.

Número de Paquete	Parte #
T150 con Sello Facial TPU	11-902-C
T150 con Sello Facial Silicio	11-902-CS
(Configuraciones adicionales disponibles)	

Componentes requeridos

- Respirador pieza facial T150
- Tubo de respiratorio
- Dispositivo de control de flujo y línea de respiración

Áreas de Aplicación (incluidas pero no limitadas a las siguientes)

Pintura y revestimiento en aerosol, aplicaciones en espacios confinados, fabricación farmacéutica, manipulación de productos químicos, pesticidas y materiales, decapado químico, gestión de residuos.

Opciones de Componentes Requeridas

Conexiones y Acopladores

NIOSH	Conexión Rápida RPB
	Schrader de conexión por giro
	Conexión rápida RPB RZ
	Baja precisión RPB

Dispositivos de Control de Flujo	Parte #
Dispositivo de control de climatización C40™	03-501
Válvula de flujo constante	03-101
Válvula de flujo constante - Baja precisión	03-106



T150 11-902-CS

Lineas de Aire Para Respiración		Parte #
RPB	de 25 pies	NV2028
	de 50 pies	NV2029
	de 100 pies	NV2027
Válvula Schrader	de 25 pies	04-342-25
	de 50 pies	04-342-50
	de 100 pies	04-342-100
RZ	de 25 pies	04-352-25-RZ
	de 50 pies	04-352-50-RZ
	de 100 pies	04-352-100-RZ
Baja	de 50 pies	NV2035
Presión	de 100 pies	NV2036

Mangueras estándar distancia de trabajo máx - 300 pies

Presión de trabajo máx - 300 psi

Manguera de retroceso

RPB	de 15 pies	04-412-15
	de 25 pies	04-412-25
Válvula Schrader	de 15 pies	04-442-15
	de 25 pies	04-442-25

Manguera de retroceso máx distancia de trabajo - 1 manguera

Presión de trabajo máx - 300 psi

Consultar manual de instrucciones para más detalle

Opciones	Parte #
Sello de Cara TPR	11-916
Sello de Cara Silicon	11-916-S
Suspensión de Cabeza Confortable	11-934
Suspensión de Cabeza de Goma	11-933

T150™ respirador



Protecting you for life's best moments.

FICHA TÉCNICA

GVS-RPB.COM

Especificaciones

Factor de Protección Asignado

NIOSH	APF 1000+
-------	-----------

Materiales

Nylon	Partes moldeadas por inyección, Banda de sujeción confort
Poliuretano	Espuma silenciadora
Polycarbonato	Lente
TPU	Sello facial estándar, Banda de sujeción
Silicon	Sello facial opcional

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

Peso

T150™ montaje	1.1lbs (499g)
---------------	---------------

Warranty

1 año. Se aplican condiciones, visite gvs-rpb.com/legal para obtener todos los detalles.



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo Z4 y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcionar los manuales a todos los usuarios.

Usuarios de Producto

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo del Z4 y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan regularmente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@rpbsafety.com

gvs-rpb.com