

Componentes do respirador Tychem®



Protecting you for life's best moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Para proteção contra riscos químicos, tinta e outros riscos industriais.

Tychem® 2000 é para uso geral. Fornece pelo menos 30 minutos de proteção contra >40 dos desafios químicos. Um tecido confortável, leve e durável. Utiliza a força do tecido DuPont™ Tyvek® e um revestimento de polietileno. Usado para proteção contra respingos em uma variedade de aplicações industriais, incluindo refino de petróleo, fabricação de papel e celulose. Processamento de alimentos, processamento químico e fabricação farmacêutica.

Tychem® 4000 é para condições mais severas, oferecido com costuras vedadas para maior proteção. Utiliza filme laminado em Tyvek® para fornecer um tecido robusto e durável que resiste à abrasão. Fornece pelo menos 30 minutos de proteção contra >124 dos desafios químicos. Usado para proteção contra respingos em uma variedade de aplicações industriais, incluindo fabricação farmacêutica, gerenciamento de resíduos, remediação perigosa, pulverização de tinta, mistura e manuseio de produtos químicos e resposta médica de emergência.

O Tychem® é usado em produtos T200™, T-Link® e Z-Link®.

Acesse safespec.dupont.com para dados atualizados de permeação química para todos os produtos Tychem®.



T200 versão 17-722 (acima)

T200 versão 17-732 (meio)

T-Link versão 17-712 (à direita)

Vedação facial Z-Link 16-712 (canto inferior esquerdo)

Produtos	Parte #
Capuz de Vedação Facial Tychem® 2000 T200	17-722
Vedação Facial no Comprimento do Ombro Tychem® 2000 T200	17-732
Capuz de comprimento total Tychem® 2000 T-LINK	17-712
Capuz de comprimento total Tychem® 4000 T-LINK	17-713
Capuz de comprimento total Tychem® 4000 T-Link, Costuras Vedadas, Extra Longo	17-713-X
Vedação facial Z-Link Tychem® 2000	16-712
Capa de ombro Tychem® 4000 Z-Link	16-723
Vedação de queixo Tychem® 4000 Z-Link	16-733

Especificações

Propriedade	Método de Teste	Resultado típico
Tychem® 2000		
Espessura	ASTM D1777	10 mils
Peso base	ASTM D3776	2.5 oz/yd ²
Força de explosão	ASTM D3786	68 psi
Resistência a rasgos - rasgo da proteção (MD)	ASTM D5587	6.4 lb

Resistência a rasgos - rasgo da proteção (CD)	ASTM D5587	5 lb
Força de ruptura - agarrção (MD)	ASTM D5034	39 lb/in
Força de ruptura - agarrção (CD)	ASTM D5034	43 lb/in
Vestuário com Inflamabilidade	16 CFR 1610	Classe 1

Tychem® 4000

Espessura	ASTM D1777	12 mils
Peso base	ASTM D3776	3.6 oz/yd ²
Força de explosão	ASTM D3786	71 psi
Força de ruptura - agarrção (MD)	ASTM D5034	44 lb/in
Força de ruptura - agarrção (CD)	ASTM D5034	48 lb/in
Vestuário com inflamabilidade	16 CFR 1610	Classe 1

*Referência DuPont® DSF21_2102-0377_3-4995_NA_DPP_CHE_EN_IS_Tychem

Lista de Mercadorias Overview_me02_LR.pdf

Visite safespec.dupont.com para mais informações.

Componentes do respirador Tychem®



Protecting you for life's best moments.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

GVS-RPB.COM

Instruções de Cuidados

Os capuzes Tychem® são descartáveis. Se a lavagem for necessária:

Lavar a mão com água morna e detergente suave.

Pendure para secar

Não use alvejante

Não seque em máquina

Não limpe a seco

*Se for lavado em uma lavadora ou secadora, a vida útil do produto será reduzida e a garantia anulada.

Faixas de aplicação (incluindo, mas não se limitando ao seguinte)

Saúde, fabricação farmacêutica, química, pesticidas e manuseio de materiais, pintura (automotiva, industrial, à prova de fogo), revestimento, corte de concreto, agregado, decapagem química, lixamento, gerenciamento de resíduos.

Tychem® 2000 e Tychem® 4000 não são resistentes a chamas ou retardantes de chama e não devem ser usados em torno de calor, chama, faíscas ou ambientes potencialmente inflamáveis ou explosivos. O cliente é o único responsável por determinar se Tychem® 2000 e Tychem® 4000 são adequados para a aplicação pretendida.

Tychem® e Tyvek® são marcas registradas da DuPont da Nemours, Inc.



Empregador

Leia o manual de instruções do head-top e do dispositivo de controle de fluxo e cumpra com as responsabilidades do empregador.

Forneça os manuais a todos os usuários.

Usuário dos produtos

Leia o manual de instruções do head-top e do dispositivo de controle de fluxo e siga as instruções de segurança do usuário do produto.

Os manuais são atualizados regularmente.

Versão atual dos manuais e em outros idiomas:

gvs-rpb.com/resources

Contato

RPB Safety - Sede Global

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, EUA

T: 1-866-494-4599

E-mail: sales@gvs.com

gvs-rpb.com